

Rotomartillo inalámbrico

HP001GM201/Z

Rotomartillo inalámbrico

- · Ofrece un 35% o más de velocidad que el modelo anterior.
- · Ajustes electrónicos del embrague 41/21 (alto / bajo) y modo de taladro para mayor sujeción y control.
- · Interruptor de cambio de dial de avance fácil para mayor operabilidad.

| Capacidad | Metal: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") |
|------------------------|--|
| | Madera (broca autoalimetanda): 76mm (3") |
| | Madera (sierra de agujero): 152mm (6") |
| Capacidad de sujeción | 1.5-13mm (1/16-1/2") |
| Impactos por minutos | Alto/Bajo: 0-39,000 / 0-9,750 |
| Velocidad sin carga | Alto/Bajo: 0-2,600 / 0-650 |
| Máx. torque de bloqueo | 125N.m (1,100 in.lbs) |
| Torque máximo | 141N.m |
| Dimensiones (LxAxA) | c/BL4025: 182x86x275mm (7-1/8"x3-3/8"x10-7/8") |
| | c/BL4040: 182x86x282mm (7-1/8"x3-3/8x11-1/8") |
| Peso | 2.7-3kg (5.9-6.7 lbs.) |

Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.





www.makita.com.mx